



## Джембе Djembe

Западноафриканский барабан в форме кубка с открытым узким низом и широким верхом, на который натягивается мембрана из кожи.

Западу он стал известен в 40-х гг. XX века, когда группа Les Ballets Africains начала давать представления по всему миру. В последующие годы интерес к джембе быстро и сильно рос; сейчас этот инструмент очень популярен и используется в великом множестве музыкальных коллективов.

## Правильное решение



Самую чистую воду следует искать у истока, самая верная мысль — та, что приходит первой, а самое главное решение — то, что принято без оглядки назад. Кто-то из тех, кто ищет чистоту, поднимается вверх по реке, кто-то ищет храмы на заоблачных перевалах, кто-то строит храм внутри себя. Что бы ты ни делал, за твоей спиной всегда будут обсуждать твои следы и предрекать трудности на пути. Только от тебя зависит, прислушаешься ли ты к досужим пересудам — или заставишь их прислушаться к голосу твоего сердца и овациям твоим победам.

Смелость начать всё с чистого листа, вера в собственные силы, уверенность в правильности избранных решений — вот то, что позволило молодой английской компании Q Acoustics не просто выделиться из общей массы производителей, а даже потеснить «законодателей мод». Облик их акустических систем безошибочно узнаваем, их звучание — результат выверенной концепции звуковоспроизведения и строжайшего отбора комплектующих.

В Q Acoustics не желают играть по общепринятым правилам — и творческий подход в проектировании дополняют уникальной ценовой политикой. Но главная причина успеха заключается в том, что за каждым их проектом, за каждой новой моделью, за каждой творческой удачей стоит ясное представление о том, ради кого они трудятся и для чего они это делают. Отношение к музыке как высшему критерию оценки их работы — и отношение к своим покупателям как к высшей инстанции, выносящей вердикт. И этот вердикт единодушен. А акустические системы со стилизованной «Q» на шильдике продолжают обретать новых и новых приверженцев по всему миру.



2000i

2010i 2050i

**Полочная 2-полосная АС с фазоинвертором**

Настенное крепление 2000WB или напольный стенд 2000ST – опция



**Динамики** НЧ/СЧ 1 x 100  
ВЧ 1 x 25

**Частотный диапазон** 68–22000 Гц

**Мощность, RMS** 75 Вт

**Импеданс** 6 Ом

**Чувствительность** 86 дБ

**Подключение Bi-Wire** нет

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 234,5 x 150 x 203

**Вес, кг** 3,5

**Варианты отделки** Walnut, Graphite,  
Gloss black, Gloss white

**Напольная 2-полосная АС с фазоинвертором**

2020i

**Полочная 2-полосная АС с фазоинвертором**

Настенное крепление 2000WB или напольный стенд 2000ST – опция



**Динамики** НЧ/СЧ 1 x 125  
ВЧ 1 x 25

**Частотный диапазон** 64–22000 Гц

**Мощность, RMS** 75 Вт

**Импеданс** 6 Ом

**Чувствительность** 88 дБ

**Подключение Bi-Wire** есть

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 264,5 x 170 x 278

**Вес, кг** 5

**Варианты отделки** Walnut, Graphite,  
Gloss black, Gloss white

**Динамики** НЧ 1 x 165  
НЧ/СЧ 1 x 165  
ВЧ 1 x 25

**Частотный диапазон** 44–22000 Гц

**Мощность, RMS** 150 Вт

**Импеданс** 6 Ом

**Чувствительность** 92 дБ

**Подключение Bi-Wire** есть

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 1006 x 270 x 321

**Вес, кг** 21

**Варианты отделки** Walnut, Graphite,  
Gloss black, Gloss white



2000i

2000Ci 2000ST

**2-полосная АС центрального канала с фазоинвертором**

Настенное крепление 2000WB – опция



**Динамики** НЧ 1 x 100  
НЧ/СЧ 1 x 100  
ВЧ 1 x 25

**Частотный диапазон** 75–22000 Гц

**Мощность, RMS** 100 Вт

**Импеданс** 6 Ом

**Чувствительность** 89 дБ

**Подключение Bi-Wire** нет

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 160 x 430 x 203

**Вес, кг** 6

**Варианты отделки** Walnut, Graphite,  
Gloss black, Gloss white

**Напольный стенд для 2010i, 2020i**

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 650 x 280 x 320

**Вес, кг** 2

**Варианты отделки** Gloss black, Gloss white

2070Si

**Активный сабвуфер с фазоинвертором**

**Динамики** НЧ 2 x 170

**Мощность усилителя, номинальная** 150 Вт

**Частота среза** 50-150 Гц

**Фаза** 0–180°

**Режим авто** есть

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 425 x 195 x 560

**Вес, кг** 14,6

**Варианты отделки** Walnut, Graphite,  
Gloss black, Gloss white

2000WB

**Настенный крепеж для 2010i, 2020i, 2000C****Варианты отделки** Black



7000

## 7000LR 7000C

Компактная 2-полосная АС, закрытый корпус  
Напольный стенд 7000ST – опция



**Динамики** НЧ 1 x 75  
НЧ/СЧ 1 x 75  
ВЧ 1 x 25

**Частотный диапазон** 95–20000 Гц

**Мощность, RMS** 100 Вт

**Импеданс** 6 Ом

**Чувствительность** 85 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 240 x 100 x 160

**Вес, кг** 1,6

**Варианты отделки** Gloss black, Gloss white

Компактная 2-полосная АС, закрытый корпус



**Динамики** НЧ 1 x 75  
НЧ/СЧ 1 x 75  
ВЧ 1 x 25

**Частотный диапазон** 95–20000 Гц

**Мощность, RMS** 100 Вт

**Импеданс** 6 Ом

**Чувствительность** 85 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 115 x 207 x 160

**Вес, кг** 1,6

**Варианты отделки** Gloss black, Gloss white

## 2000ST 7000S

Напольный стенд  
для 7000LR



**Высота, мм** 780

**Высота с основанием и шипами, мм** 810

**Диаметр основания, мм** 320

**Вес, кг** 2,6

**Варианты отделки** Gloss black, Gloss white

Активный сабвуфер с фазоинвертором  
Настенное крепление 7000WB – опция



**Динамики** НЧ 1 x 250

**Мощность усилителя, номинальная** 250 Вт

**Частота среза** 30–200 Гц

**Фаза** 0–180°

**Режим авто** да

**Габариты (В x Ш x Г), мм** 370 x 510 x 215

**Вес, кг** 18

**Варианты отделки** Gloss black, Gloss white



Q INSTALL

## Professional Qi65C / Qi65S Professional Qi65C St / Qi65S St

Встраиваемая в потолок АС  
Qi65C (круглый гриль) / Qi65S (квадратный гриль)



**Динамики** НЧ 1 x 165  
ВЧ 1 x 19 поворотный

**Мощность, RMS** 60 Вт

**Импеданс** 8 Ом

**Чувствительность** 89 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Диаметр монтажного отверстия, мм** 203

**Максимальная глубина, мм** 79

**Габариты, мм** диаметр 232 / 232x232

**Варианты отделки** White

Встраиваемая в потолок АС  
Qi65C St (круглый гриль) / Qi65S St (квадратный гриль)



**Динамики** НЧ 1 x 165  
ВЧ 2 x 19 неповоротный

**Мощность, RMS** 60 Вт

**Импеданс** 8 Ом

**Чувствительность** 86 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Диаметр монтажного отверстия, мм** 203

**Максимальная глубина, мм** 84

**Габариты, мм** диаметр 232 / 232x232

**Варианты отделки** White

## Performance Qi65CP / Qi65SP Performance Qi65CP St / Qi65SP St

Встраиваемая в потолок АС  
Qi65CP (круглый гриль) / Qi65SP (квадратный гриль)



**Динамики** НЧ 1 x 165  
ВЧ 1 x 25 поворотный

**Мощность, RMS** 80 Вт

**Импеданс** 8 Ом

**Чувствительность** 90 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Диаметр монтажного отверстия, мм** 203

**Максимальная глубина, мм** 79

**Габариты, мм** диаметр 232 / 232x232

**Варианты отделки** White

Встраиваемая в потолок АС  
Qi65C St (круглый гриль) / Qi65S St (квадратный гриль)



**Динамики** НЧ 1 x 165  
ВЧ 2 x 25 неповоротный

**Мощность, RMS** 60 Вт

**Импеданс** 8 Ом

**Чувствительность** 87 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Диаметр монтажного отверстия, мм** 203

**Максимальная глубина, мм** 84

**Габариты, мм** диаметр 232 / 232x232

**Варианты отделки** White

## Weatherproof Qi65CW Weatherproof Qi65CW St

Встраиваемая в потолок влагозащитная АС  
Qi65CW (круглый гриль)



**Динамики** НЧ 1 x 165  
ВЧ 1 x 25 поворотный

**Мощность, RMS** 60 Вт

**Импеданс** 8 Ом

**Чувствительность** 87 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Диаметр монтажного отверстия, мм** 197

**Максимальная глубина, мм** 84

**Габариты, мм** диаметр 232

**Варианты отделки** White

Встраиваемая в потолок влагозащитная АС  
Qi65CW St (круглый гриль)



**Динамики** НЧ 1 x 165  
ВЧ 2 x 13 неповоротный

**Мощность, RMS** 60 Вт

**Импеданс** 8 Ом

**Чувствительность** 85 дБ при 2,83 В/1 м

**Подключение Bi-Wire** нет

**Диаметр монтажного отверстия, мм** 197

**Максимальная глубина, мм** 84

**Габариты, мм** диаметр 232

**Варианты отделки** White